

## Ausschreibungstext

### Schuhwaschanlage Einbauversion – 4 Reinigungsplätze, einseitig

#### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 4 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

#### Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 2 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 4er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 4 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

#### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 235 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 4er einseitig: (B\*H) 234 x 120 cm  
Gewicht: 990 kg  
Gewicht Betonelement: 953 kg  
Gewicht Waschbügel: 37 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

#### Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Modell: Schuhwaschanlage Einbauversion 4er einseitig  
Artikel-Nr.: STW-00451

#### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

#### \*\*\*4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

#### \*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 1/2"

\*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,

## Ausschreibungstext

### Schuhwaschanlage Einbauversion – 6 Reinigungsplätze, einseitig

#### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 6 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

#### Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 3 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 6er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 6 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

#### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 334 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 6er einseitig: (B\*H) 334 x 120 cm  
Gewicht: 1485 kg  
Gewicht Betonelement: 1430 kg  
Gewicht Waschbügel: 55 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

#### Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Modell: Schuhwaschanlage Einbauversion 6er einseitig  
Artikel-Nr.: STW-00452

#### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

#### \*\*\*6 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

#### \*\*\*6 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 1/2"

**\*\*\*6 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss**

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*6 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\***

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*6 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\***

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

**\*\*\*6 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,

## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 8 Reinigungsplätze, doppelseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 8 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 2 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 8er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 8 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 235 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 8er doppelseitig: (B\*H) 234 x 120 cm  
Gewicht: 998 kg  
Gewicht Betonelement: 953 kg  
Gewicht Waschbügel: 45 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 8er doppelseitig  
Artikel-Nr.: STW-00453

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,

## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 8 Reinigungsplätze, einseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 8 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 4 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 8er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 8 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 456 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 8er einseitig: (B\*H) 454 x 120 cm  
Gewicht: 1970 kg  
Gewicht Betonelement: 2 x 953 kg  
Gewicht Waschbügel: 64 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 8er einseitig  
Artikel-Nr.: STW-00454

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessendem Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzererschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,



## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 12 Reinigungsplätze, doppelseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 12 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 3 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 12er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 12 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4" LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 334 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 12er doppelseitig: (B\*H) 334 x 120 cm  
Gewicht: 1498 kg  
Gewicht Betonelement: 1430 kg  
Gewicht Waschbügel: 68 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 12er doppelseitig  
Artikel-Nr.: STW-00455

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*12 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

### \*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier:  
[https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Schuhwaschanlage\\_einbauversion.html](https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Schuhwaschanlage_einbauversion.html)

---

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 1/2"

\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung 3/4"

\*\*\*12 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse 1/2", Schlauchverschraubung 3/4"

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde 1/2"

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R 3/4",

## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 12 Reinigungsplätze, einseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 12 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 6 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 12er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 12 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 654 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 12er einseitig: (B\*H) 654 x 120 cm  
Gewicht: 2956 kg  
Gewicht Betonelement: 2x1430 kg  
Gewicht Waschbügel: 96 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 12er einseitig  
Artikel-Nr.: STW-00456

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*12 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

**\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\***

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessendem Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass  $\frac{1}{2}$ "

**\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\***

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*12 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\***

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ ", Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\***

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

**\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ ",

## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 16 Reinigungsplätze, doppelseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 16 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 4 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 16er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 16 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4" LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 456 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 16er doppelseitig: (B\*H) 454 x 120 cm  
Gewicht: 1986 kg  
Gewicht Betonelement: 2 x 953 kg  
Gewicht Waschbügel: 80 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 16er doppelseitig  
Artikel-Nr.: STW-00457

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*16 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

**\*\*\*16 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\***

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessendem Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass  $\frac{1}{2}$ "

**\*\*\*16 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\***

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*16 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\***

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

**\*\*\*16 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\***

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

**\*\*\*16 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,

## Ausschreibungstext

# Schuhwaschanlage Einbauversion – 24 Reinigungsplätze, doppelseitig

### Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 24 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

### Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 6 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 24er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 24 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4" / LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

### Technische Daten:

Konstruktion: Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel  
Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 654 x 100 x 120 cm  
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm  
Abmessung Waschbügel 24er doppelseitig: (B\*H) 654 x 120 cm  
Gewicht: 2980 kg  
Gewicht Betonelement: 2 x 1430 kg  
Gewicht Waschbügel: 120 kg  
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht  
Wasserablauf: PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig  
Garantie. 2 Jahre

### Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)  
Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 24er doppelseitig  
Artikel-Nr.: STW-00458

### \*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

### \*\*\*24 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*24 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessendem Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*24 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*24 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ "

\*\*\*24 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde  $\frac{1}{2}$ "

\*\*\*24 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzererschlauch), Anschlussverschraubung R  $\frac{3}{4}$ " ,